FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



2057-0-26-short

FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8


110
110
110
101
109
108
105
102
107
107
104
111
111
107
106
106
103
111
106

FIG. 9



FIG. 10


URL
http://www.maintain.co.jp/db/input.html
TROUBLE DATABASE INPUT SCREEN
DATA OF OCCURRENCE
2000/3/15
404
MODEL
****
401
TITLE
OPERATIONAL MALFUNCTION (STARTUP ERROR)
403
EQUIPMENT SERIAL NO.
465NS4580001
402
URGENCY
D
405
SYMPTOMS
LED CONTINUES TO BLINK AFTER TURNING POWER ON
406
MEASURES
TURN ON POWER AGAIN (PRESS RED BUTTON AT STARTUP)
407
RESULTS
TENTATIVELY HANDLED
408
SEND
RESET
410
411
412
LINK TO DATABASE OF LIST OF RESULTS
SOFTWARE LIBRARY
OPERATING GUIDE

FIG. 11



FLOW FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICES

Serial No. 08/475,074

FIG. 12



WAFER PROCESS

JP05-263807